

Produktbeskrivelse

Teknisk datablad

DATO 09.08.2017

PLUS DECOR FORBEHANDLET FILT 2400V

MBK TYPE Glasfilt forbehandlet.

ANVENDELSE Til dekorering og renovering af egnede underlag på lofter og vægge.

EGENSKABER

Glasfilt med hvid overflade

- stabil i våd tilstand.
 - smidig ved forarbejning.
 - kemikaliebestandig og kan ikke rådne.
 - svært antændelig.
 - åndbart.
 - fri for toksiske stoffer.
-

TEKNISKE DATA

Vægt* g/m² ISO 536 ca. 130 g pr. m²

overmalbar efter Se forskrifter for den anvendte vævklæber.

Strækstyrke* N/5 cm På langs min. 160 N/5cm
På tværs min. 140 N/5cm

Tykkelse* mm ISO 534 ca. 0,36 mm

Fibre diameter* 10 µm

Nuance Hvid.

Emballage 50 x 1 mtr. I karton.

***Gennemsnitlige værdier**

2400V Plus Decor	Redigeret senest 09.08.17
------------------	---------------------------

SIKKERHEDSDATA

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Underlaget skal være jævnt, rent, tørt og fagmæssigt korrekt klargjort.
Påføringsforhold	Optimalt imellem + 5 og +25°C.
Bemærkninger	Skal overmales 1-2 gange afhængig af valgt kulør og krav til slutfinish ved f.eks arealer med kritiske lysindfald. Kantskåret, viklet uden rør Opbevares tørt.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plusmalergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plusmalergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.

PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009
E-MAIL INFO@MALERGROSSISTEN.DK
