

Låger, skuffefronter, skabssider og hylder

Overflader rengøres med en klud hårdt opvredet i sæbevand eller i vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel og med omgående og omhyggelig eftertørring med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvamp og lignende.

På lakerede overflader må der ikke anvendes rensbenzin eller opløsningsmidler.

Slibning af lakbehandlede overflader bør altid overlades til en fagmand.

Laminatlåger

Behandles som laminatbordplader.

Linoleumlåger

Behandles og rengøres det første år minimum 2 gange og herefter efter behov, med specialmiddel for inventar beklædt med linoleum. (Forbo Linoleumspleje - sæbemiddel). Midlet sprayer direkte på alle overflade, såvel linoleum som trækanter og der aftørres med en blød tør klud.

Kaffemaskine & elkedel

Overskabene kan tage skade af dampen fra en kaffemaskine eller elkedel, der placeres inde under overskabet.

Undgå også at stille kaffemaskine eller elkedel lige over en samling i bordpladen

Stålvasker

Daglig rengøring: Aftørres med en opvredet klud og eftertørres med tør klud. Herved forhindres kalkpletter mv.

Olie-/fedtpletter: Rens med et organisk opløsningsmiddel. Vask efter med vand med mildt rengøringsmiddel eller sæbespån.

Skyl med rent koldt vand og tør efter.

Vanskelige pletter eller misfarvning: rens med mildt slibende rengøringsmiddel og gnub i samme retning som strukturen i overfladen.


Skyl med rent koldt vand og tør efter.

Ridser & matte overflader: Vask med et slibende rengøringsmiddel eller slib med en fin ScotcBrite svamp (nylonsvamp) på langs ad overfladestrukturen. Skyl med rent koldt vand og tør efter.

Porcelænsvaske

Rengøres bedst med flydende rengøringsmidler.

Undgå skurepulver og andre slibende rengøringsmidler.



HANSTHOLM

KØKKEN®

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

GØR DET UNIKT

Hanstholm Køkken A/S

Skyumvej 36 · Vildsund · 7700 Thisted · Tel: 9793 1500 · info@hanstholm.com
www.hanstholm.com

02.2016

GØR DET UNIKT

Tillykke med dit nye Hanstholm Køkken.

Et Hanstholm Køkken er fremstillet så det kan skabe glæde i mange år.

Men alle køkkener kræver vedligeholdelse.

I denne pjece kan du få gode råd om, hvordan du holder dit køkken i pæn og god stand i mange år fremover.

Læs omhyggeligt den vejledning, der følger med rengøringsmidlerne og vedligeholdelsesprodukter.

Fugt er træmøblers værste fjende.

Derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små doser - helst kun i form af en fugtig klud - og der bør straks tørres efter med en tør klud.

Vær altid opmærksom på at der ikke efterlades hængende dråber på underkant af låger og bordplader.

Bordplader

Bør beskyttes med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande (fx gryder, vaser, lys og urtepotter). Ved brug af skarpe redskaber bør der altid anvendes et skærebræt.

Oliebehandlede bordplader

I den første tid: Vær meget opmærksom på at bordplader skal have olie ofte i den første periode.

Bio-olie-behandlede plader have olie hver anden dag i de første uger. Senere er det også meget vigtigt at give olie jævnlige.

Følg olieproducentens anvisninger meget nøje!

Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, tør klud. Pletter, der ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i sæbevand eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

Brug ikke rengøringsmidler med salmiak!

Grundig rengøring og oliering: Anvend kun den medfølgende olie eller lindolie. Olien påføres i et tyndt lag.

Om nødvendigt kan der slibes ganske let i den våde olie - i træets længderetning - med slibepapir nr. 320 eller 360. Fin ScotchBrite kan eventuelt anvendes, men anvend **ikke** ståluld.

Følg producentens vejledning om hvor lang tid, der skal gå, før grundig aftørring med rene tørre klude.

Advarsel! Klude med denne type olie kan selvantænde og bør derfor afbrændes, opbevares i en lukket lufttæt dåse eller vædes med vand og kasseres efter omhyggelig indpakning i stanniol.

Laminatbordplader:

Skær aldrig direkte i pladen, og vær opmærksom på brug af ridsende materialer som f.eks. lertøj.

Almindelig rengøring: Laminater tåler almindelige rengøringsmidler, men anvend ikke slibende rengøringsmidler, der kan ændre strukturen i overfladen og gøre den mindre modstandsdygtig.

Grundig rengøring: Særligt vanskelige pletter kan fjernes med rensbenzin, men sørg for grundig eftertørring med

Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes fortyndet med vand. Trækanterne er lakerede fra fabrikken. Trækanterne bør efterbehandles med lak efter behov og mindst én gang årligt. Kanterne affedtes med sprit, og når de er tørre, lakeres der med en syrehærdende interiør-lak.

Bemærk at kanterne ikke bør slibes, med mindre der er tale om egentlige skrammer.

Stenplader:

Granit & skifer

Almindelig rengøring: Granit rengøres med et almindeligt opvaskemiddel. Tør efter med en ren & tør klud.

Pladen er lettere af holde i det daglige, hvis den mættes med bivoks. Pladen kan også plejes med vand med sæbspåner eller kokossæbe.

Marmor

Marmor er en kalksten. Den kan derfor ikke tåle at blive rengjort med syreholdige rengøringsmidler. Sørg også for at tørre citronsaft og lignende af med det samme.

Kunstmarmorplader (ex. Marbrè):

I den første tid: Den første måned må pladen kun rengøres med mildt flydende opvaskemiddel.

Almindelig rengøring: Herefter kan anvendes normalt flydende rengøringsmiddel som f.eks. flydende Ajax.

Grundig rengøring: Ved kalkaflejringer anvendes afkalkningsmiddel med eddikesyre - se producentens vejledning. Vask og plade kan plejes med almindelig autovoks.

Afhængig af brug og vandets hårdhed kan behovet for pleje være op til 6 gange årligt.

Der må aldrig benyttes slibende rengøringsmidler - Hverken pulver eller flydende!

Der må ikke bruges afløbsrens indeholdende kaustisk soda eller lign.

Terrazzo:

Ibrugtagning: Pladen er fra fabrikken overfladebeskyttet med voks, der er smeltet ned i pladen.

Denne grundbehandling kan give et mat skær, der dog nemt fjernes med varmt vand. Pladen skal efter montage afvaskes med varmt sæbevand. Efter tørring skal den behandles med vedlagte plejemiddel.

Hvis man ønsker en meget glat plade kan den vaskes med varmt vand og slibes med medsendte vandslibepapir, mens den er våd. Jo mere, der slibes, jo glattere bliver pladen. Påfør plejemiddel efter tørring.

Almindelig rengøring: Aftørring med en ren, tør klud eller med en klud hårdt opvredet i rent vand og med omgående eftertørring med en ren, tør klud.

Grundig rengøring: Løbende vedligeholdelse med plejemiddel eller vand med sæbspåner i. Kalkaflejringer fjernes ved at slibe vådt med nylonsvamp eller vådslibepapir.

NB!

Pladen er lavet af cement, og må derfor ikke komme i kontakt med syre eller syreholdige produkter. Varmt vand med meget salt kan også angribe cementen.