

DK

Vedligeholdelse

UK

Maintenance

D

Pflegehinweise

voia

Overflader

Lakeret overflade

Den lakerede overflade er en pulverblanding, der er hærdet ved meget høj temperatur. Lakken er syre- og slagfast.

Vedligeholdelse

Overfladen aftørres med en fugtig klud dagligt. Brug af rengøringsmidler er ikke nødvendigt. En årlig polering med autovoks vil vedligeholde overfladens blankhed. Lakken tåler ikke baser, kalkaflejring eller afkalkningsmiddel.

Krom (F. 16)

På den forkromede overflade opnås den blanke finish ved, at et kromlag på ca. 0,5 μ pålægges højglanspoleret messing. Nikkellaget er 15 μ .

Børstet krom (F. 20)

Den høje kvalitet på den børstede krom finish opnås ved, at den polerede messing- og nikkeloverflade børstes, før kromlaget pålægges.

Vedligeholdelse

Den forkromede overflade rengøres ved aftørring med fugtig klud og eventuel en månedlig polering med spritfugtig klud. En forkromet overflade tåler ikke syre.

Messing natur (F. 19)

F. 19 er messing natur uden lak.

Vedligeholdelse

Den højglanspolerede messing overflade skal poleres regelmæssigt med Brasso eller lignende for at bevare den skinnende overflade.

Rustfrit stål (F. 40)

F. 40 er massivt rustfrit stål.

Vedligeholdelse

Overfladen aftørres med en fugtig klud dagligt.
Plejemidler til rustfrit stålprodukter kan anvendes efter behov.
Brug af ufertyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder og lignende må aldrig anvendes, da disse kan give skjolder på overfladen.
Klorholdige rengøringsmidler kan medføre overfladekorrosion.
Skurepulver, stålevampe, stålbørste eller andre slibemidler må ikke benyttes, da brug af disse ændrer overfladestrukturen.



Luftindblandere / filtre

Vola tudene har vandbesparende luftindblandere, hvor det er hensigtsmæssigt. For at sikre Vola armaturets perfekte funktion skal luftindblandere og filtre renses regelmæssigt for kalk, ved at de lægges i husholdnings-eddike nogle timer.



Service-sæt

Komplette service-sæt med o-ringe, luftindblandere og andre slidbare dele fås til alle Vola armaturer gennem de lokale VVS-forhandlere.



Ventilenheder

I forbindelse med den strenge kvalitetskontrol hos Vola A/S testes hvert enkelt Vola armatur grundigt, før det forlader fabrikken.

Under normale omstændigheder er Vola ventilenheder vedligeholdelsesfri i mindst 5 år efter ibrugtagning.

vola