



Anvisninger til rengøring og pleje af Revigres fliser i Bølgen Vejle

Filas produkter kan anbefales til alle stadier af rengøring og vedligehold af keramiske fliser

♦ INDLEDENDE AFVASKNING EFTER NEDLÆGNING

For at fjerne alt fugeslør, cementstøv, epoxy-rester, kalk, rust m.m.

♦ ALMINDELIG RENGØRING

Daglig rengøring, for at vedligeholde og rengøre det ønskede udseende.

♦ DYBDEGÅENDE RENGØRING

For fjernelse af fedtpletter og ophobet snavs – specielt på meget trafikerede arealer og områder.

♦ PLETFJERNELSE

Ekstraordinære midler til specifikke problemer.

Produkterne kan købes hos STARK i Vejle

♦ INDLEDENDE AFVASKNING

Fila Deterdek
Blandingsforhold: 1:10(1 dl til 1 ltr lunken vand)
Dækning: 40 m²
Anvend hvid skurepad/svamp



♦ BESKYTTELSE

Behøver ingen specifik beskyttelse med en forsegler, da flisen er ikke-absorberende.
Fugeforsegling kan dog anbefales – til dette formål anbefaler vi Fugaproof



♦ ALMINDELIG RENGØRING (dagligt/ugentligt)

FilaCleaner (Neutral rengøringsmiddel)
Blandingsforhold: 1:200
Dækning: 1500 m²
Anvend mikrofibermopper



♦ DYBDEGÅENDE RENGØRING (månedes/kvartalsbasis)

Fila PS/87 (Alkalisk rengøringsmiddel/grundrens)
Blandingsforhold: 1:10(1 dl til 1 ltr lunken vand)
Dækning: 100 m²
Anvend hvid skurepad/svamp



♦ PLETFJERNING

Fila PS/87 eller Fila SR/95 eller Fila ZeroSil
- alt efter hvad det er der skal fjernes.
Blandingsforhold: Ufortyndet



ANVENDELSE: for mere detaljerede informationer se venligst på emballagen, i det tekniske katalog, eller rekvirer det danske datablad.

HUSK de gyldne råd vedrørende brug af Fila's produkter:

**Hvis tvivl: Afprøv altid produktet på et ikke synligt sted.
Følg ALTID anvisningerne på emballagen...**